

## Firemní router pro ADSL připojení

### Prodejní argumenty

- ADSL2+ připojení k internetu
- 4portový Switch (10/100 Mbit/s)
- IPv4 / IPv6, velké možnosti nastavení routingu i správy zařízení



HUAWEI AR156 představuje špičku mezi ADSL routery pro firemní řešení. Modem může být snadno zařaditelný do firemní sítě. O to se postará široká škála podporovaných funkcí a nastavení jak z oblasti routingu, tak i zabezpečení. Samozřejmostí je také podpora celé škály protokolů pro firemní VPN a vzdálenou správu zařízení. Nesmí chybět ani podpora IP protokolu verze 6 spolu s garantovanou kvalitou služby - QOS, která vám zajistí bezproblémové IP volání nebo videokonference. Modem je také vybaven portem USB 2.0.

### Typ uživatele

Firemní uživatel služby Profi ADSL.

### Srovnatelné produkty v nabídce

Nástupce modemu CopperJet 1622

### Vlastnosti

- WAN port RJ-45, ADSL2+ / Annex B
- 4x LAN port Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
- 1x port USB 2.0
- Podpora IPv4 / IPv6
- QOS, až 30 VPN tunelů, vzdálená správa modemu
- Rozměry (v + š + t): 220 x 300 x 44,5 mm
- Provozní podmínky: teplota 0 – 40 °C; vlhkost 5 – 90% (nekondenzující)

Obsah balení: Router AR156, napájecí adaptér, žluto-zelený zemnicí kabel, RJ-45 LAN kabel, RJ-11 telefonní kabel, plastíkový pásek na stažení kabelů, anglický návod.

Objednací kód: 3006924

Barevné provedení: černá

# HUAWEI AR156

<b>Rozměry, hmotnost, konstrukce</b>	
Celková hmotnost [g]	
Rozměry (v x š x t) [mm]	220,0x300,0x45,5
<b>Výdrž, hardware</b>	
ADSL standardy	Ano
VDSL standardy	Ne
SHDSL standardy	Ne
Provedení	Annex B
Napájení (adaptér přílož.)	Ano
<b>Ovládání</b>	
Uživatelské menu	Vzdálený dohled, webový prohlížeč
<b>Datové funkce</b>	
Integrovaný switch	Ano
Integrovaný firewall	Ano
Max. přenosová rychlost [Mbit/s]	24
Podporované technologie	<input checked="" type="checkbox"/> ADSL <input checked="" type="checkbox"/> ADSL2 <input checked="" type="checkbox"/> ADSL2+ <input type="checkbox"/> VDSL <input type="checkbox"/> VDSL2 <input type="checkbox"/> SHDSL <input type="checkbox"/> SHDSL.bis
Verze IP protokolu	IPv4 / IPv6
LED indikátory stavu	Ano
Konektor – xDSL (WAN)	RJ-45
Konektor – LAN	4 x RJ-45 (port LAN1 může být použit jako WAN2 port)
<b>Hlasové funkce</b>	
POTS (FXS)	0
POTS (FXO)	0
POTS (FXS/FXO)	0
BRI (S0)	0
BRI (U)	0
<b>Další funkce</b>	
Zabezpečení	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WPA2 <input type="checkbox"/> WPS ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, blacklist, IP source tracing, PKI
FTP server	Ne
Ethernet Bridge Mode	Ano
IPoA	Ano
PPPoA	Ano
PPPoE	Ano
Wi-Fi	Ne
USB port	Ano
USB port - funkce	<input type="checkbox"/> 3G Backup <input checked="" type="checkbox"/> sdílení externí ho úložiště <input checked="" type="checkbox"/> sdílení tiskárny
Kompatibilita s OS	Windows, MAC OS X